



RHINOCEROS 454 HYDRO SERIE 40HP

La gama de tractores Rhinoceros TECH-6125 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

Esta gama ofrece la tecnología BI-SPEED-SYSTEM con un aumento de la capacidad de giro y su ligereza (625Kg) convierte a este modelo en líder en trabajos que requieren maniobras sin afectar a los cultivos o caballones.



HOMOLOGADO

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor RHINOCEROS 454 HYDRO tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

CORTACÉSPED CENTRAL:

El tractor RHINOCEROS 454 HYDRO tiene la opción de acoplar cortacésped central para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Vertical, refrigerado por agua, diésel de 4T
	Nº de cilindros	4 cilindros
	Diámetro y Carrera	78x78.4 mm
	Desplazamiento total	1498 cm ³
	Potencia nominal/max.	40-25 Hp
	Potencia Kw nominal/max.	29,5 kw
	Velocidad rpm nominal/max.	3500 rpm
	Par máximo	98,7 N-m
	Depósito de combustible	31L
	Batería	12V/430A
	Cárter del motor (con filtro)	4.1L
	Refrigerante del motor	5.2L
	Caja de transmisión	15L
DIMENSIONES	Longitud total (sin 3P)	2640 mm
	Anchura	1365 mm
	Altura	2150 mm (con arco)
	Base de la rueda	1666 mm
	Mínima distancia al suelo	370 mm
	Banda delantera	935 mm
	Banda trasera	1050 mm
	Peso	1030 Kg
	Radio de giro	Súper reducido 2.1 m
TRANSMISIÓN	Embrague	N/A
	Neumáticos delanteros	23x8.5-12
	Neumáticos traseros	12.5/80-18
	Dirección	Dirección asistida hidrostática
	Transmisión	Hidrostática 3 etapas.
	Mínimo radio de giro (con freno)	2,1 m
	Frenos	Discos. Bañados en aceite.
	PTO Trasera	SAE 1-3/8.6 estrías
	Velocidad del motor PTO	540/2592-2500/2600 rpm
	Potencia PTO	29.5 Kw (40 hp)
	Velocidad máxima	26.5 Km/h
SISTEMA HIDRÁULICO	Sistema de control hidráulico	Mezcla válvula de posición y elevador de tiro
	Tipo de bomba	DOBLE
	Capacidad de la bomba	3P:19.7(5.2)+ 14.8L para dirección hidráulica
	Maxima fuerza de elevación	970 Kg - En los puntos de elevación
		760 Kg - 60cm más atrás del tripuntal

NEUMÁTICOS OPCIONALES



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5

