



HOMOLOGADO



RHINOCEROS 5050 (con antivuelco) SERIE 50HP

La gama de tractores Rhinoceros 5050 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

IMPLEMENTOS

PALA:

El tractor RHINOCEROS 5050 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerotractor.com



Ref.: ETRACTRH50HPRR (tractor)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Modelo Potencia nominal/max. Potencia Kw nominal/max. Velocidad rpm nominal/max.	4L28V50 (Stage V). Diesel. 50 Hp 36,8 kw 2400 rpm
DIMENSIONES	Longitud total Anchura Altura Base de la rueda Mínima distancia al suelo Peso Radio de giro	3548 mm 1605 mm 2770 mm (con antivuelco) 1880 mm 242~290 mm 1725 Kg 4 m

TRANSMISIÓN	Neumáticos delanteros Neumáticos traseros Dirección Transmisión Frenos	7.5-16 11.2-28 Dirección asistida 8 marchas hacia adelante + 8 marchas hacia atrás Discos. Bañados en aceite.
CONTROL DE ELEVACIÓN	Sistema de control de elevación Método de instalación	Independiente Conexión 3 ^{er} punto

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



TURF



INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16	NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12	NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5