



HOMOLOGADO



## **RHINOCEROS 5050** **SERIE 50HP**

La gama de tractores Rhinoceros 5050 lidera la innovación de las operaciones agrícolas para el agricultor con equipamientos fiables que apoyan un sistema de conducción innovador y de fácil manejo.

## **IMPLEMENTOS**

### **PALA:**

El tractor RHINOCEROS 5050 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: [info@rhinocerotractor.com](mailto:info@rhinocerotractor.com)

Ref.: ETRACTRH50HPRC (tractor)





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                    |                                                                                                               |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>       | Modelo<br>Potencia nominal/max.<br>Potencia Kw nominal/max.<br>Velocidad rpm nominal/max.                     | 4L28V50 (Stage V). Diesel.<br>50 Hp<br>36,8 kw<br>2400 rpm                            |
| <b>DIMENSIONES</b> | Longitud total<br>Anchura<br>Altura<br>Base de la rueda<br>Mínima distancia al suelo<br>Peso<br>Radio de giro | 3548 mm<br>1605 mm<br>2540 mm (con cabina)<br>1880 mm<br>277~325 mm<br>1955 Kg<br>4 m |

|                             |                                                                                    |                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRANSMISIÓN</b>          | Neumáticos delanteros<br>Neumáticos traseros<br>Dirección<br>Transmisión<br>Frenos | 7.5-16<br>11.2-28<br>Dirección asistida<br>8 marchas hacia adelante + 8 marchas hacia atrás<br>Discos. Bañados en aceite. |
| <b>CONTROL DE ELEVACIÓN</b> | Sistema de control de elevación<br>Método de instalación                           | Independiente<br>Conexión 3 <sup>er</sup> punto                                                                           |

## NEUMÁTICOS OPCIONALES


AGRICOLA



TURF



INDUSTRIAL



|                              |          |                              |             |                              |                  |
|------------------------------|----------|------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO | 5.000-12 | NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO | 31 x 9.5-16 | NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO | 23 x 8.5 - 12    |
| NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO   | 13.6-16  | NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO   | 5-12        | NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO   | 33 x 15.5 - 16.5 |